

sunshower®

health & wellbeing

SOLO

OPBOUW | FULL BODY | INFRAROOD

ARTIKELNR. 80076 / 80066

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SESSIETIJD	10 MINUTEN + 5 MINUTEN KOELTIJD
AFMETINGEN (H*B*D)	1238 * 199 * 180 MM
NETTO GEWICHT	9.2 KG
IP-WAARDE	IPX5
VOLT/FREQUENTIE	230 V~ / 50Hz
VERMOGEN	1550 W
ISOLATIEKLASSE	II
LAMPTYPE	2X IR USHIO 750 W
TEMPERATUURBEREIK	10°C - 40°C
LUCHTVOCHTIGHEIDBEREIK	20% - 100%



PLAATSING

- Montage op twee beugels in een hoek van 90°
Eén beugel onder, montage op beide muren
Eén beugel boven, montage op één muur
- Plaatsing in de douchecabine
- Niet geschikt voor plaatsing in stoomcabine

ELEKTRA



- Geschikt voor plaatsing op een bestaande groep
- YMKV kabel 2x2,5mm²
- Aansluiting op aardlekschakelaar 30mA
- Elektrische aansluiting in waterdichte aansluitdoos (meegeleverd) achter Sunshower

VENTILATIE

- Geïntegreerd ventilatiesysteem

sunshower®

health & wellbeing



- A 1238 mm
- B 199 mm
- C 1000 mm
- D 520 mm
- E 90°
- F Elektrische aansluiting

- 1 200 mm
- 2 185 mm
- 3 450 mm